

Требования к эксплуатации канатов типа ПДП

На автокранах грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы 28 метров и грузоподъемностью 32 тонны с длиной стрелы 30,2 метра используется грузовой канат ПДП МС 15,0 Г-В-Н-Р-1770. Для не допущения возникновения дефектов грузового каната необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Запрещается обрезать канат, нарушать целостность или обрезать обжимающие втулки на концах каната.**
- 2. Запрещается выбивать клин из клиновой обоймы (перепасовку грузового каната следует производить, не демонтируя клиновую обойму).**

В случае возникновения неисправности грузового каната в гарантийный период, для решения вопроса по его замене, необходимо предоставить ОАО «ГАЗ» следующие документы:

1. Акт-рекламация (претензионное письмо) с обязательным указанием следующих данных:
 - марка и заводской номер автокрана;
 - дата выпуска автокрана;
 - наименование организации, которой принадлежит автокран;
 - местонахождение крана и контактные телефоны владельца;
 - наработка автокрана на момент отказа;
2. Фотографии мест выхода из строя каната, характеризующие заявленные дефекты.
3. Подтверждение того, что заводская заделка каната не нарушена (фотографии концов каната и коуша на оголовке стрелы).
4. Распечатку первого листа информационной карты регистратора параметров подтверждающую, что автокран эксплуатировался без нарушений.

Вышеуказанную информацию необходимо направить в гарантийный отдел ОАО «ГАЗ» по электронной почте info@gakz.ru, Kiselev.A@gakz.ru.